

Technische DOKUMENTATION

PROCOAGU

Koagulationsmittel, geeignet sowohl für lösungsmittelhaltige als auch für wasserlösliche Farben und Lacke in Spritzkabinen und -tunnels mit Wasservorhang sowie auf Spritz und Lackierrobotern



ANWENDUNGSBEREICH

PROCOAGU ist ein Koagulationsmittel für die Wasseraufbereitung in Farb- und Lackspritzkabinen und -tunnels und eignet sich sowohl für lösungsmittelhaltige als auch für wasserlösliche Stoffe. Die Wirkung von **PROCOAGU** besteht darin, die Farb- und Lackpigmente (Overspray) zu verklumpen, wobei das Produkt einem Verkleben der Anlage grundlegend entgegenwirkt. Um den Overspray an der Wasseroberfläche perfekt zu trennen, wollen Sie bitte **PROFLO+** hinzufügen. So wird der gesamte Inhalt an Pigmenten extrahiert. **PROCOAGU** verlängert die Lebensdauer der Bäder, reduziert die Anzahl der Entleerungen, unangenehmer Geruch wird vermieden.

EIGENSCHAFTEN

Aussehen, Beschaffenheit	:	hellbraune Flüssigkeit
pH-Wert	:	6,5 bei 20 ° C
Reaktion	:	neutral, greift weder eisenhaltige noch nicht eisenhaltige Metalle an
Auflösung	:	löst sich völlig in Wasser auf
Umweltschutz	:	biologisch abbaubar

ZUBEREITUNG UND DOSIERUNG

(Bitte beachten Sie die beigegefügte, separate Berechnungs-/ Dosierungsanleitung)

Reihenfolge der Anwendung : Zuerst erfolgt eine Gabe von **PROCOAGU**; ca. 5 - 8 Minuten später wird **PROFLO +** hinzugefügt.

Kanister zu 10 L 30 L 60 L 220 L



Den Kanister vor der Anwendung gut schütteln