

DOCUMENTACIÓN

TECNICA

PROCANEUTRE

DECAPANTE NEUTRO
PARA PINTURAS Y BARNICES



PROCANEUTRE actúa como decapante de pinturas gliceroftálicas, vinílicas, acrílicas, epoxy, alquides, poliuretanas, de barnices o tintes para madera.



DESIGNACIÓN

PROCANEUTRE se utiliza para decapar :

- en la industria pinturas en suelos de cemento o baldosas de cabinas de pintura, enrejados, filtros de choque, ventiladores de extracción...
- material de pulverización : cabezas de pistola, bombas mezcladoras, regletas, cabezas mezcladoras...
- material de obras públicas, carpintería de aluminio, metálica, o de madera.
- pinturas en polvo en todo tipo de superficies (añadir 2 a 5 % de Actineutre)

PROCANEUTRE representa una gran ventaja para carroceros y responsables de mantenimiento. Tiene múltiples aplicaciones en la construcción, la industria, las obras públicas : empresas de pintura, rotulistas, anticuarios, ebanistas, fabricantes de muebles...



CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	Líquido
COMPOSICIÓN	Diclorometano
NO INFLAMABLE	
REACCIÓN	Neutro (no ataca los metales férricos, no férricos ni la madera)
DENSIDAD	1,260

INSTRUCCIONES DE USO

PROCANEUTRE actúa muy rápidamente en las capas de pintura. No obstante, su poder destructor depende de la temperatura, el espesor y la dureza de las capas por eliminar.

PROCANEUTRE se utiliza principalmente en baños de remojo puro y en frío, bien con brocha o en pulverización en un local ventilado. Los restos de pintura se eliminan fácilmente con agua. Deja un acabado cuidado de la superficie.

ENVASADO

BIDÓN	10 Kg	35 Kg	250 Kg
-------	-------	-------	--------

