

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

## PROCOAGU

COAGULANTE DE PINTURAS O BARNICES EN FASE SOLVENTE O ACUOSA EN CABINAS Y ROBOTS DE CORTINAS DE AGUA



### DESIGNACIÓN

**PROCOAGU** es un coagulante para el tratamiento de aguas en cabinas y tuneles de pintura y barniz. Se utiliza tanto en las soluciones solventes como hidrosolubles. Por su composición, aglomera los pigmentos (overspray) de pinturas y barnices, evitando así el atascamiento de la instalación. Para conseguir una perfecta separación del overspray en la superficie, añadir **PROFLO+** y extraerlo en su totalidad.

**PROCOAGU** prolonga la duración de los baños, reduce la frecuencia de limpieza y desodoriza el baño.



### CARACTERÍSTICAS

ASPECTO .....	Líquido marrón claro
REACCIÓN .....	neutro sin acción en los metales férricos o no férricos
SOLUBILIDAD .....	total en el agua
ECOLOGIA .....	biodegradable

### PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN (Ver hoja de cálculo y dosificación)

- 1 - Tratamiento del baño nuevo, dosificación al 2% del volumen del baño.
- 2 - añadir cada día 0,0019 % del agua añadida en la instalación.
- 3 - Orden de incorporación: 5 a 8 minutos antes del **PROFLO +**.
- 4- Se debe de efectuar la dosificación a mano o automáticamente con una bomba dosificadora



MOVER EL BIDÓN ANTES DE USO.