

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

## PROTECPEL

BARNIZ PELABLE APLICABLE  
A TODAS SUPERFICIES  
EXCEPTO EN SUPERFICIES PINTADAS



### DESIGNACIÓN

**PROTECPEL** está constituido por una película impermeable blanca que protege las superficies metálicas, plásticas, de porcelana... con una fácil retirada.

Se utiliza para :

- proteger las paredes de cabinas de pintura contra las manchas de pintura o barniz,
- proteger las piezas mecánicas contra los arañazos, rasguños u oxido ocasionados durante manipulaciones u operaciones de mecanizado (doblado, forjado...)

Se utiliza :

- como protección en las operaciones de pintura o galvanoplastia.
- Sustituye el embalaje de papel para el transporte de piezas u otros objetos.



### CARACTERISTICAS E INSTRUCCIONES DE USO

ASPECTO .....	blanco opaco
SECADO .....	Al aire 20 minutos
ESPESOR DE LA película .....	80 - 100 micrones
FLEXIBILIDAD .....	Muy buena, aguanta forjado y doblado
DISOLVENTE .....	Cetonico
AGUANTA TEMPERATURA .....	< 120 ° C
APLICACION .....	se aplica en capa espesa con pistola clásica, con una presión bastante fuerte, o con brocha, para conseguir una película suficientemente resistente para no despegarse
consumo .....	2.5 M2/ Litro

### ENVASADO

BIDÓN	10 Litros	30 Litros
-------	-----------	-----------

