

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PROTECPEL AQ



BARNIZ PELABLE FASE ACUOSA
APLICABLE A TODAS LAS SUPERFICIES



DESIGNACIÓN

PROTECPEL AQ esta constituido por una película impermeable blanca que protege las superficies metálicas, plásticas, de porcelana... con una fácil retirada.

Se utiliza para :

- proteger las paredes de cabinas de pintura contra las manchas de pintura o barnices,
- la protección de las piezas mecánicas contra los rayados, arañazos, u operaciones de mecanizado (doblado, forjado...)
- como preparacion y protección para su pintura o galvanoplastia.
- como sustitución del papel de embalaje para el transporte de piezas u otros objetos.



CARACTERISTICAS E INSTRUCCIONES DE USO

ASPECTO.....	Líquido espeso blanco opaco
MASA VOLUMETRICA A 20° C.....	1.10 – 1.12 g/cm ³ Según Normas Francesas T 60101
VISCOSIDAD a 20° C.....	8-11 poises Viscosimetro EPPRECHT
DATO IMPORTANTE.....	No inflamable
EXTRACTO SECO – 3h. a 105 ° C.....	51 – 55 % Normas Francesas . T 30013
ASPECTO DE LA película.....	blanca, flexible
ESPESOR DE LA película.....	80 a 100 micrones
SECADO.....	al aire, 8 horas a 20° C
FLEXIBILIDAD.....	Muy buena, aguanta forjado y doblado
DISOLVENTE.....	Agua
RESISTENCIA.....	Insensible a solventes orgánicos y al agua
APLICACION.....	aplicar en capa espesa con pistola clásica, con una presión bastante fuerte, o con brocha, para obtener una película suficientemente resistente para no despegarse.
CONSUMO.....	2.5 M ² / Kg

ENVASADO

BIDÓN	10 Kg	30 Kg
-------	-------	-------

