

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

## PROCOAGU

COAGULANT DES PEINTURES ET VERNIS EN PHASE SOLVANTEE OU AQUEUSE SUR CABINE ET ROBOTS A RIDEAU D'EAU



### DÉSIGNATION

**PROCOAGU** est un coagulant pour le traitement des eaux en cabines et tunnels de peintures et vernis. De part ses caractéristiques, il convient aussi bien aux solutions solvantées que hydrosolubles. De part sa composition, il agglomère les pigments (overspray) de peinture et vernis ce qui évite le colmatage de l'installation.

Pour obtenir une parfaite séparation en surface de l'overspray, faire un rajout de PROFLO+ afin d'en extraire la totalité.

**PROCOAGU** prolonge la durée des bains, réduit les fréquences de vidange et désodorise le bain.



### CARACTÉRISTIQUES

ASPECT	:	liquide marron clair
PH	:	6,5 à 20°C
REACTION	:	neutre sans action sur les métaux ferreux et non ferreux
SOLUBILITE	:	totale dans l'eau
ECOLOGIE	:	biodégradable

### PRÉPARATION ET DOSAGE (Voir exemple de feuille de calcul et de dosage)

- 1- Traitement du bain neuf, dosage à 1% du volume de bain.
- 2- Rajouter chaque jour 6% de l'overspray recueilli dans l'eau et 1 % du rajout d'eau dans l'installation.
- 3- Ordre d'incorporation : en premier, 5 à 8 minutes avant le **PROFLO +**
- 4- Le dosage doit être effectué manuellement ou en automatique au moyen d'une pompe doseuse.

NB : BIEN AGITER LE BIDON AVANT EMPLOI