

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PROTECPEL

VERNIS PELLICULABLE
SUR TOUS SUPPORTS



DÉSIGNATION

PROTECPEL est constitué par une pellicule imperméable blanche pouvant se détacher facilement de son support tout en protégeant les surfaces métalliques, plastiques, porcelaine...

Il s'utilise pour :

- la protection des parois des cabines de peinture contre les souillures de peinture ou vernis,
- la protection des pièces mécaniques contre les rayures, éraflures ou rouille dues aux manipulations ou opérations d'usinage (pliage, embouti...),
- la préparation de caches pour peinture ultérieure ou pour galvanoplastie,
- le remplacement de l'emballage en papier dans la livraison de pièces ou autres objets.



CARACTÉRISTIQUES ET MODE D'EMPLOI

ASPECT ----- : blanc opaque
 SECHAGE ----- : à l'air en 20 minutes
 EPAISSEUR DU FILM ----- : 80 - 100 microns
 SOUPLESSE ----- : Très bonne, supporte l'embouti et le pliage
 DILUANT ----- : Cétonique
 TENUE EN TEMPERATURE ----- : < 120 ° C
 APPLICATION ----- : vernis à appliquer en couche épaisse au pistolet classique, avec un débit relativement fort, à la brosse pour obtenir une pellicule suffisamment résistante à l'arrachage = consommation de 2.5 M2/ Litre

CONDITIONNEMENT

BIDON 5 Litres 10 Litres 35 Litres